

Link do produktu: <http://bushi.pl/godlo-polski-male-termoprzylepne-p-567.html>



## Godło Polski małe termoprzylepne

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Cena             | <b>5,00 zł</b>  |
| Cena poprzednia  | <b>7,00 zł</b>  |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b> |
| Numer katalogowy | <b>93.02</b>    |
| Kod producenta   | <b>93.02</b>    |

### Opis produktu

Wykonane w wysokiej jakości godło Polski: tkane, z podkładem termoprzyklepnym, wycinane laserem. Można przykleić za pomocą żelazka - jest termoprzyklepne lub przyszyć na ubiór treningowy. Zobacz jak to zrobić w zakładce PRZYLEPIANIE. Wymiary 50 x 42 mm.

### PRZYLEPIANIE

Naszywkę można przykleić do większości materiałów tekstylnych za pomocą żelazka.

Nie można termo-naklejać na materiały o niskiej odporności na temperaturę, ponieważ jest ryzyko uszkodzenia tkaniny.

Nie polecamy naklejania na tkaniny mocno rozciągliwe. Naszywka jest nierozciągliwa i lekko sztywna, podczas rozciągania elastycznej tkaniny obszar pod naszywką nie będzie się rozciągał, a krawędzie naszywki będą narażone na odrywanie.

Instrukcja:

1. Przygotuj miejsce pod naszywkę: materiał, na który chcesz nakleić naszywkę ułóż równo na desce do prasowania, nie może być zakładki lub zgrubień pod spodem.
2. Połóż naszywkę na wybranym miejscu, przykryj kawałkiem materiału - najlepiej cienkim płótnem z bawełny. Materiał ten zabezpiecza naszywkę i obszar wokół niej podczas przyklejania.
3. Ustaw żelazko na temperaturę - bawełna. **max 180 st. C**
4. Przyłóż i dociśnij żelazko do naszywki przykrytej płótnem na **około 20 sekund** - siła nacisku 1kG/cm<sup>2</sup>
5. Odłóż żelazko i zczekaj do całkowitego ostygnięcia, nie poruszaj naszywki zanim klej ostygnie !
6. **Klej uzyskuje pełną wytrzymałość po 48 godzinach od przyklejenia**, przed upływem tego czasu nie należy używać ani prać ubioru.
7. Nie zaleca się stosowania żelazka z parą. Ubiór z naklejoną naszywką nie powinien być prany w wysokiej temperaturze, wirowany, ani suszony w pralce.

Uwaga ! Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w wyniku termoprzyklejania. Przed przyklejaniem należy sprawdzić rodzaj tkaniny lub przeprowadzić próbę odporności tkaniny na gorące żelazko na przykład na lewej, niewidocznej części ubioru. W razie wątpliwości i przy przyklejaniu na wartościowych ubiorach najlepiej przeprowadzić próbę przyklejenia naszywki na lewej - niewidocznej części ubioru.